

Производственные допуски по количеству, размеру и упаковке

Роли

1. Точность измерения длины Бумажные и пленочные материалы	Допуск $\pm 1\%$
---	---------------------

2. Длина

2.1 Материалы со склада	$\pm 10\%$
2.2 Материалы с ламинатора	$+ 10\% / -20\%$
2.3 Специальные материалы с ламинатора за исключением последних ролей в заказе	$+ 10\% / -20\%$

3. Ширина

3.1 Производственные джамбо роли Допуск по ширине, кроме бобин	$\pm 2 \text{ mm}$
3.2 Порезанные роли Минимальная ширина 100 мм	$\pm 1 \text{ mm}$
3.3 Частичное нанесение клея Допуск ширины между полосами клея	$\pm 2 \text{ mm}$
Отклонение в продольном направлении	$\pm 2 \text{ mm}$
3.4 Нанесение просечки на бумагу-основу Допуск ширины	$\pm 2 \text{ mm}$
Отклонение в продольном направлении	$\pm 2 \text{ mm}$

4. Поставляемое количество

4.1 Материалы со склада	$\pm 10\%$
4.2 Материалы с ламинатора	
Количество меньше или равно 4,000 м ²	$+ 20\% / -10\%$
Количество от 4,001 м ² до 24,000 м ²	$+ 15\% / -10\%$
Количество более 24,000 м ²	$\pm 10\%$
4.3 Специальные материалы по индивидуальному заказу клиента. Количество поставляемого материала зависит от количества заказанного сырья. Количество и допуски оговариваются предварительно обеими Сторонами.	

5. Количество склеек

5.1 МегаПро без склеек	Без склеек
5.2 Мега и стандартные материалы (бумажные и плёночные)	
Длина роля	Максимально
1,000 м	1 склейка в рулоне
2,000 м	2 склейки в рулоне
3,000 м	3 склейки в рулоне
4,000 м	3 склейки в рулоне
5,000 м	4 склейки в рулоне
6,000 м	4 склейки в рулоне
5.3 Специальные материалы	
Длина роля	Максимально
$\leq 1,000 \text{ м}$	2 склейки в рулоне
2,000 м	2 склейки в рулоне
3,000 м	3 склейки в рулоне
4,000 м	3 склейки в рулоне
5,000 м	4 склейки в рулоне
6,000 м	4 склейки в рулоне

Срок хранения

Срок хранения указан на товарных этикетках UPM Raflatac. Для сохранения материала в отличном состоянии рекомендуется соблюдать правила хранения.

Условия хранения

Материал следует хранить в темном, сухом месте при температуре $22^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ градуса и относительной влажности $50\%, \pm 5\%$ (по Финат). Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагревания материала. Длительное хранение при более высокой температуре/влажности сокращает срок годности продукции. Важно сохранять целостность упаковочной пленки на ролях, чтобы минимизировать воздействие на них влаги.

Также важно за 24 часа дать материалу возможность нагреться до температуры помещения, в котором будет происходить печать, сохраняя при этом защитную упаковку. В процессе печати и высечки условия окружающей среды влияют на показатели скручивания, жесткости, прочности и релиза.

Упаковка

Там, где это применимо и в соответствии с законодательством, правилами и взаимной договоренности, подлежащий возврату упаковочный материал (картон, ящики, стеллажи, паллеты) учитывается в цене Товара, если он не возвращается.